FEYEN MASCHINEN GMBH

HUVEMA

HU 160 MMH

Lagernummer :1053-010140



MASCHINEN-DATEN

Maschinenart	: Werkstattpresse - hydraulisch
Fabrikat	: HUVEMA
Typ	: HU 160 MMH
Baujahr	: 2026
Steuerungsart	: konventionell
Steuerung	:
Lagerort	: Lager Krefeld
Herkunftsland	: Türkei
Lieferzeit	: sofort
Frachtbasis	: ab Lager, frei verladen LKW
Preis	: auf Anfrage

TECHNISCHE DATEN

Druck	160	t
Hub	400	mm
Tischfläche	1100 x 635	mm
Preßgeschwindigkeit	6,57	mm/sec
Rückzugsgeschwindigkeit	11,62	mm/sec
Öldruck max. im Arbeitszylinder	412	bar
Ölinhalt	40	l
Kolbendurchmesser	145	mm
Ständerdurchgang	1120	mm
Stromspannung	400 V / 50	Hz
Durchgang zwischen den Säulen (seitlich)	350	mm
Gesamtleistungsbedarf	5,5	kW
Maschinengewicht ca.	1,2	t
Raumbedarf ca.	1,7 x 0,9 x 2,1	m

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

neue Werkstattpresse,
manuelle und hydraulische Bedienung,

Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.

HUVEMA

HU 160 MMH

Lagernummer :1053-010140

horizontal verschiebbarer Druckzylinder,
Arbeitstisch ist hydraulisch höhenverstellbar,
Zylinder-Durchmesser 220 mm, Kolbenboden-Durchmesser 145 mm,
2 Auflageprismen,
CE Kennzeichnung

VIDEO-LINKS

WEB-LINK

http://mhp.logotech.de/hpm/v7/Datenblatt/datenblatt.php?machineno=1053-010140

Änderungen und Irrtum in den technischen Details und Angaben vorbehalten.

HUVEMA

HU 160 MMH

Lagernummer :1053-010140







Parameter	Größe Einheit	30	60	80	100	120	160	200	250
Innendiameter des Zylinders	mm	120	145	160	180	190	220	260	290
Rammdiameter	mm	60	85	105	125	125	145	170	200

Parameter	Größe Einheit	30	60	80	100	120	160	200	250
A Höhe	mm	780	2100	2430	2430	2430	2520	2730	2840

ÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN

B Seite Breite zwischen Ständen	mm	780	850	900	900	1000	1000	1100	1100
C Vorne Breite zwischen Ständen	mm	1100	1200	1320	1320	1230	1520	1900	1900
D Innere Breite.	mm	480	820	920	920	920	1100	1300	1300
E Seitenbreite	mm	250	300	300	300	900	350	480	450
F Saulenbreite	mm	80	100	110	110	110	120	180	200
G Saulendicke	mm	16	20	25	25	25	30	40	40
H max. Arbeitskapazität	mm	800	840	950	950	950	1100	1100	1100
K Diameter des Kolbenhebels	mm	60	85	105	125	125	145	170	200
J Innerer Diameters des Zylinders.	mm	125	145	160	190	190	225	260	290
L Seitenbreite des unteren Tisches	mm	500	500	540	540	540	610	750	750
N Breite des oberen Tisches	mm	1340	1340	1450	1500	1500	1750	2200	2200
M Breite des unteren Tisches	mm	1300	1300	1400	1500	1500	1700	2000	2000
Gewicht	kg	450	550	700	800	950	1150	2200	2500

